

**Cor:** Preto  
**Numeração:** 33 ao 46  
**Validade:** 36 meses  
**Comprimento interno do calçado:** 270 mm  
**Altura do cano:** 115 mm  
**Peso por pé do calçado:** 0,574 kg



# **BEC**

## **4014BECM2400LL**

### **REDUZIDO: 42240159**

**CA: 41224 LINHA: PLUS**

Botina de segurança, tipo canavieira, elástico lateral recoberto, proteção de metatarso flexível embutida, confeccionada em microfibra, com forração interna na gáspea, com biqueira de aço, palmilha de não-tecido, com sobre-palmilha de EVA antimicrobiana e solado de poliuretano injeção direta bidensidade bicolor.

## **TECNOLOGIAS:**

**DryComfort** 

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

### **CABEDAL:**

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada 17/19 linhas, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### **BIQUEIRA:**

Biqueira de segurança em aço, com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

### **SOLADO:**

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

### **PALMILHA:**

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

### **SEGMENTOS:**



Agrícola



Indústria

## **EMBALAGEM:**

**Múltiplo Grade**

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

**Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )**

Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48

Caixa para 10 Pares: .54x.33x.44

## **LAUDO TÉCNICO:**

**SB** - Calçado de segurança básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**M** - Calçado com proteção do metatarso

**WRU** - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRA** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.