

**4018BMMS1662LL - 40660120**

BOTINA DE SEGURANÇA DE AMARRAR TIPO MANOBREIRO, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADA EM COURO ESTAMPA RELAX, COM FORRAÇÃO INTERNA DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO DE SUOR, BIQUEIRA DE COMPOSITE, PROTETOR DE METATARSO EXTERNO, PALMILHA RESISTENTE A PERFURAÇÃO (PRP) E SOBREPALMILHA EM EVA 4MM, ALMA PLASTICA EM FORMATO Y ANTITORÇÃO E SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL.



CA: 48582  
 Cor: PRETO  
 Validade: 36 meses  
 Numeração: 33 ao 48  
 Peso por pé do calçado: kg  
 Comprimento interno do calçado: 270 mm  
 Altura do cano: 150 mm

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

**CABEDAL**

Confeccionado em couro estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

**SOLADO**

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

**TECNOLOGIA**


Biqueira formada por compostos plásticos de alto desempenho, mais leve que a biqueira de aço, que garante resistência e proteção contra impacto e compressão.



Palmita Resistente à Perfuração

Produzida com fibra de aramida, não metálica, com alta resistência à perfuração, protege 100% da área da planta dos pés.

**BIQUEIRA**

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

**PALMILHA**

Palmita resistente à perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário e proteção de 100% da área plantar dos pés, costurada pelo sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

**SEGMENTOS**


• Bebidas



• Indústria Metalúrgica



• Mineração



• Petrolífero

**DADOS DO LAUDO TÉCNICO**

SB - Calçado de segurança básico  
 P - Calçado com resistência à penetração  
 E - Calçado com absorção de energia na área do salto  
 M - Calçado com proteção do metatarso  
 CR - Calçado com resistência ao corte  
 FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível  
 SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado

**EMBALAGEM**

Multiplo Grade  
 03 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48  
 06 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
 Caixa para 03 Pares: .33x.317x.436  
 Caixa para 06 Pares: .53x.325x.435