

Cor: Preto  
Numeração: 33 ao 47  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 270 mm  
Altura do cano: 98 mm



## 3023BTDM1700EL

### REDUZIDO: 43040949

CA: 48880 LINHA: DETROIT

Tênis de segurança de amarrar, isolante elétrico, com colarinho acolchoado, confeccionado em microfibra hidrofugada, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, bico composite, palmilha de montagem em não tecido e sobre-palmilha de PU, solado tridensidade constituído de três camadas de poliuretano injetadas diretamente ao cabedal, sendo compacta com 1g/cm<sup>3</sup>, entressola com 0,4g/cm<sup>3</sup> e inserto com 0,3g/cm<sup>3</sup>. Favorecendo o conforto e dissipação da energia.

### TECNOLOGIAS:

#### DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.



Biqueira composta por um conjunto de plásticos de alto desempenho, resistente a impactos e compressões e mais leve que a biqueira de aço.

#### CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibra hidrofugada espalmada em PU soft, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

#### SOLADO:

Solado isolante elétrico tridensidade constituído de três camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, proporcionando retorno de energia, absorvendo prontamente o impacto de cargas pesadas, ajuda a reduzir a fadiga durante todo o dia, com entressola proporcionando conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

#### BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

#### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em PU com excelente memória, trazendo conforto aos pés, proporcionando um maior conforto ao caminhar.

#### SEGMENTOS:



Automobilístico



Indústria de Softwares



Farmacêutico



Indústria



Riscos Elétricos

### EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

01 Pares:

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
Caixa para 01 Pares: 0x0x0

### LAUDO TÉCNICO:

SI - Calçado segurança isolante elétrico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.